

2. في برنامج **Internet Explorer 4.x**، من علامة التبويب أمان، انقر فوق المنطقة التي تريد تغيير مستويات الأمان الخاصة بها في المربع منطقة.

في **Internet Explorer 5** و**6**، من علامة التبويب أمان، انقر فوق المنطقة التي تريد تعيين موقع ويب لها ضمن حدد منطقة محتوى ويب لتعيين إعدادات الأمان لها.

3. انقر فوق مستوى الأمان الذي تريد استخدامه للمنطقة، ثم انقر فوق موافق.

كيفية تخصيص إعدادات الأمان في إحدى المناطق

يتيح الخيار "مخصص" للمستخدمين المتقدمين والمسؤولين إمكانية أكبر للتحكم في كل خيارات الأمان. على سبيل المثال، يتم تعطيل الخيار "تحميل عناصر التحكم **ActiveX** غير الموقعة" حسب الإعدادات الافتراضية في منطقة "إنترنت محلية" (مستوى الأمان "متوسط" هو الإعداد الافتراضي لمنطقة "إنترنت محلية"). في هذه الحالة، قد لا يقوم **Explorer Internet** بتشغيل أي عناصر تحكم **ActiveX** في إنترنت الخاصة بمؤسستك لأن معظم المؤسسات لا تقوم بتوقيع عناصر تحكم **ActiveX** التي يتم استخدامها داخلياً فقط. لكي يقوم **Internet Explorer** بتشغيل عناصر التحكم **ActiveX** غير الموقعة في إنترنت الخاصة بمؤسستك، قم بتغيير مستوى الأمان للخيار تحميل عناصر التحكم **ActiveX** غير الموقعة إلى مطالبة أو تمكين لمنطقة "إنترنت محلية". ويمكنك تعيين خيارات الأمان التالية باستخدام الإعداد مخصص:

- الوصول إلى الملفات وعناصر تحكم **ActiveX** والبرامج النصية
- مستوى الإمكانيات الممنوح لبرامج **Java**
- احتمال ضرورة تعريف المواقع بمصادقة طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (**SSL**)
- الحماية بكلمة المرور باستخدام **Windows NT** **Challenge/Response (NTLM)**. وفقاً للمنطقة التي يوجد بها الملقم، يمكن لبرنامج **Internet Explorer** إرسال كلمة المرور الخاصة بك تلقائياً، أو مطالبتك باسم المستخدم وكلمة المرور، أو رفض أي طلبات لتسجيل الدخول لتخصيص خيارات الأمان في إحدى المناطق:

1. في برنامج **Internet Explorer 4.x**، انقر فوق خيارات الإنترنت في القائمة

عرض