

المقاومية الحرارية للترية K.m/W							حجم الموصل (مم²)
٣,٠	٢,٥	٢,٠	١,٥	١,٠	٠,٩	٠,٨	
٠,٦٧	٠,٧٣	٠,٨١	٠,٩١	١,٠٧	١,١١	١,١٦	كابل ذو قلب واحد حتى ١٥٠
	٠,٧٢	٠,٨٠	٠,٩٠	١,٠٧	١,١٢	١,١٧	من ١٨٥ إلى ٤٠٠
	٠,٧١	٠,٧٩	٠,٩٠	١,٠٨	١,١٣	١,١٨	من ٥٠٠ إلى ١٢٠٠
٠,٧٤	٠,٧٩	٠,٨٦	٠,٩٥	١,٠٤	١,٠٦	١,٠٩	كابل عديد القلوب حتى ١٦
	٠,٧٦	٠,٨٤	٠,٩٣	١,٠٧	١,١٠	١,١٤	من ٢٥ إلى ١٥٠
	٠,٧٤	٠,٨٢	٠,٩٢	١,٠٧	١,١١	١,١٦	من ١٨٥ إلى ٤٠٠

جدول ٣-٦ معاملات التجمييعية للكابلات عديدة القلوب في وضع مسطح