

### مقدمة

إن عملية استرجاع ومعالجة البيانات المخزنة تتطلب استخدام جمل SQL و جمل PL/SQL للقيام بهذه العمليات ولكن يجب ملحوظة أن وحدة PL/SQL ليست عملية كاملة (Transaction) ولكن يمكن استخدام Block, COMMIT, SAVEPOINT, ROLLBACK من داخل الوحدة CREATE TABLE, ويجب معرفة أن جمل DDL يمكن استخدامها داخل الوحدة Block مثل GRANT, REVOKE . وكذلك جمل DCL مثل ALTER TABLE

### كتابة جملة الاسترجاع Select Statement

```
SELECT select_list
{variable_name[, variable_name]... INTO
| record_name}
table          FROM
condition;      WHERE
```

البيانات التي نرغب باسترجاعها من قاعدة البيانات مثل الأعمدة العمليات والتعبيرات الحسابية	select_list
record_name. وتعني تخزين Select_List في Variables أو إجبارية.	INTO
المتغير(المتغيرات ) التي سيتم وضع القيم المسترجعة داخلها يجب أن يكون عدد المتغيرات مساوياً لعدد البيانات المسترجعة	variable_name
اسم السجل الذي سيتم وضع القيم المسترجعة داخله	record_name
اسم الجدول	table
شرط الاسترجاع (يجب أن تعيد جملة الاسترجاع قيمة واحدة فقط لكل عمود وإلا سيؤدي ذلك إلى ظهور استثناء Exception)	condition