

استخدام الإجراء : RAISE_APPLICATION_ERROR

وهو عبارة عن إجراء يتيح للمستخدم إظهار الأخطاء وتحديد نص الرسالة التي تعرض في حالة إظهار هذا الخطأ. لا يستعمل هذا الإجراء إلا في الوحدات المخزنة في قاعدة البيانات مثل (Procedures, Functions) .

RAISE_APPLICATION_ERROR(*error_number,message,[TRUE,FLASE]*);

رقم الخطأ وهو رقم المستخدم بتحديده. يسمح للمستخدم باستخدام *error_number*

الأرقام بين ٢٠٠٠٠ - ٢٠٩٩٩

أي رسالة يرغب المستخدم بإظهارها *message*

اختيارية. وتعني TRUE وضع الخطأ فوق الخطأ السابق في ال Stack. *[TRUE,FLASE]*

وتعني FLASE الخطأ سيحل محل جميع الأخطاء السابقة. وهي

الافتراضية (Defualt)

ويمكن استخدام RAISE_APPLICATION_ERROR في الجزء التنفيذي وكذلك في جزء الاستثناءات.

```
...
BEGIN
....
IF (v_grade > 100 OR v_grade < 0) THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20210,'invlid grade ');
END IF;
.....
END;
```

```
...
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010,'invlid employee number');
.....
END;
```