

Then Rs.Close

إذا كان نعم .. أغلق المتغير لكي يتهيئ لفتح من جديد .. كما يلي :

RS.Open SQLs,DB,adOpenKeySet,adLockPessimistic

- سوف نقسمها للشرح :

RS.Open SQLs

أنت يامتغير الخاص بـ "الجدول والسجلات" افتح لنا جملة الـ سكيول أي نفذها (قم بتشغيل هذه الجملة) ، و "قم بتمرير الجملة إلى قاعدة البيانات" .


RS.Open SQLs,DB,

هنا بعد الفاصلة DB وهذا لو تلاحظ أنه هذا المتغير الخاص بالإتصال !! .. نعم بالضبط ..

- لتنفيذ أي جملة يجب أن تتعرف على مزود الإتصال ولكي يتعرف على قاعدة البيانات ..

adOpenKeySet,adLockPessimistic

انظر إلى الشاشة التالية .. هذا توضيح عمل الكورسor Cursor



الـ Cursor هو (المؤشر) وهذا المؤشر أو السهم "غير مرئي" وهو في الجدول ويعمل على مستوى السجلات ... انظر الشاشة التالية :

FirsName	FatherName	GrandName	FamliyName	EmpNo	Job
سند جعفر	عبد الله	محمد	الهائش	2422110	DBA Oracle
أحمد	علي	محمد	الماجد	2422111	DBA
*	جاسم	علي	المصري	2422412	Programmer