

في النموذج الأول ...

```
<INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form1">
```

في النموذج الثاني ...

```
<INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form2">
```

في النموذج الثالث ...

```
<INPUT TYPE="hidden" NAME="my forms" VALUE="form3">
```

وبذلك عندما تصلك البيانات المرسلة من قبل أي زائر استخدم أي من النماذج الثلاثة سيصلك أيضاً حقل إضافي قمت أنت نفسك بتعبيئته سلفاً عندما صممت النموذج وذلك بأحد الأشكال التالية:

أو my forms=form1  
أو my forms=form2  
my forms=form3

إذن نستطيع القول أن الحقل المخفى هو لاستخدام المصمم وليس الزائر، وأن قيمته تدخل مباشرة عند التصميم.  
ويستخدم بهدف تعريف قيم ما سيتم إرسالها جنباً إلى جنب ضمن بيانات النموذج التي قام الزائر بتعبيئتها

**ملاحظة مهمة** بالنسبة للنماذج بشكل عام. من أجل إظهار النموذج بصورة مرتبة ومنسقة والتحكم بموقع الحقول فيه فمن الأفضل دائماً وضعه داخل جدول مع جعل الجدول بلا حدود.

```
<FORM ...>
<TABLE BORDER="0">
<TR>
<TD>Please enter your name : </TD>
<TD>
<INPUT TYPE="text" NAME="the name" VALUE="" SIZE="40" MAXLENGTH="30">
</TD>
</TR>

<TR>
<TD>Please enter your password :</TD>
<TD>
<INPUT TYPE="password" NAME="the password" VALUE="" SIZE="40" MAXLENGTH="30">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
```

وكما ترى تحتاج إلى القليل من العمل الإضافي لكنك بالمقابل ستحصل على النتيجة التالية

	Please enter your name :
	Please enter your password :

هكذا أفضل... أليس كذلك؟