

## البرمجيات التي لا تدعم هنسبل

بعض البرمجيات لا تدعم هنسبل والوسيلة الوحيدة لاستخدام هنسبل معها عبر تشغيله في طور محاكاة ispell. افتح محرر النصوص الذي تفضل وضع به السطور التالية:

```
#!/bin/bash
hunspell -d ar -a $@
```

ثم احفظ الملف باسم ispell وضعه في مسار التطبيقات، ولا تنس إعطاءه صلاحية التنفيذ:

```
$ chmod +x ispell
$ sudo cp ispell /usr/bin
```

طبعاً هذا على افتراض أن ispell ليس مثبتاً لديكم أصلاً، وإلا فعليك إزالته عبر مدير الحزم لأنه عتيق واستبدل به مدققات أحدث (مثل hunspell و aspell).

## مترجمك (kbabel)

يستخدم مترجمك kspell الذي لا يدعم هنسبل، لكن باستخدام الحيلة السابقة يمكننا استخدام هنسبل.

شغل مترجمك ثم اذهب إلى "مشروع" -> اضبط -> الإملاء" ثم اختر المدقق ispell و الترميز UTF-8 كما توضح الصورة أدناه:



تبقى ملاحظة أخيرة، فالتدقيق الإملائي للغة العربية بطيء نوعاً وقد يستهلك الكثير من الذاكرة بسبب طبيعة اللغة العربية وتعقد القواعد الموجودة في القاموس الإملائي، لكن كبداية يعد بأن يصبح التدقيق أسرع مع الإصدارات القادمة.

