

١٤٦. **TYPE** إرجاع رقم يشير إلى نوع البيانات للقيمة.

### الدالات المنطقية

١٤٧. **AND** إرجاع **TRUE** إذا كانت كافة وسائطها **TRUE**.

١٤٨. **FALSE** إرجاع القيمة المنطقية **FALSE**.

١٤٩. **IF** تعيين اختبار منطقي لتنفيذه.

١٥٠. **NOT** عكس منطق الوسيطة الخاصة بها.

١٥١. **OR** إرجاع **TRUE** إذا كانت أية وسيطة **TRUE**.

١٥٢. **TRUE** إرجاع القيمة المنطقية **TRUE**.

### دالات البحث والمراجع

١٥٣. **ADDRESS** إرجاع مرجع كنص إلى خلية مفردة في ورقة عمل.

١٥٤. **AREAS** إرجاع عدد النواحي في مرجع.

١٥٥. **CHOOSE** اختيار قيمة من قائمة قيم.

١٥٦. **COLUMN** إرجاع رقم العمود لمرجع.

١٥٧. **COLUMNS** إرجاع عدد الأعمدة الموجودة في مرجع.

١٥٨. **HLOOKUP** البحث في الصف العلوي للصفيف وإرجاع قيمة الخلية المشار إليها.

١٥٩. **HYPERLINK** إنشاء اختصار أو انتقال سريع يفتح مستند مُخزن في ملقم شبكة

اتصال، أو إنترنت.

١٦٠. **INDEX** استخدام فهرس لاختيار قيمة من مرجع أو صفيف.

١٦١. **INDIRECT** إرجاع مرجع مشار إليه بقيمة نصية.

١٦٢. **LOOKUP** البحث عن قيم في اتجاه أو صفيف.

١٦٣. **MATCH** البحث عن قيم في مرجع أو صفيف.

١٦٤. **OFFSET** إرجاع إزاحة مرجع من مرجع معين.

١٦٥. **ROW** إرجاع رقم الصف لمرجع.

١٦٦. **ROWS** إرجاع عدد الصفوف الموجودة في مرجع.